

CapaTex Satin



Technische gegevens

Toepassing	Muurverf op waterbasis
Soortelijke massa	1,39 g/cm ³
Natte slijtage	Klasse 1, schrobvast volgens DIN 53778
Dekking	Klasse 2 (volgens DIN EN 13300)
Verbruik	140 - 160 ml/m ²
Glansgraad	Zijdeglans (volgens DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Produktcode/GISCODE	M-DF01; BSW20
Inhoudsstoffen	dispersieverf, emissie- en oplosmiddelvrij
Conserveermiddel	aanwezig
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	< 0,1 g/l
	< 1 g/l
VOS-gehaltet LEED [less water]	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervij	ja
volgens VdL- RL 01	
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
Loodc Cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* geen receptuursbestanddeel)	

Milieulogo

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB criterium ENV 1.2 (Systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/ aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)	voldoet aan de eisen
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	voldoet aan de eisen
Categorie	flat topcoat
VOS -limiet	50 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
Categorie	flat topcoat with colorant added at the point-of-sale
VOS -limiet	100 g/l
Voldoet aan de limiet	ja
AgBB- getest	getest
Grenswaarde formaldehyde < 10 µg/m ³ (28 d)	voldoet aan de eis
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Waarderingssysteem duurzame woningbouw (NaWoh) v3.1	geschikt
---	----------

Duurzaamheidsverklaring Datum: 06-11-2021

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwcertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligheids Informatieblad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage www.dawnederland.nl