

Metallocryl Interior



Technische gegevens

Toepassing	Coating
Soortelijke massa	1,02 g/cm ³
Natte slijtage	Klasse 1, schrobvast volgens DIN 53778
Verbruik	100 ml/m ²
Glansgraad	Glanzend (volgens DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Produktcode/GISCODE	M-DF01
Conserveermiddel	aanwezig
	< 0 %
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	< 1 g/l
VOS-gehaltet LEED [less water]	< 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervij	ja
volgens VdL- RL 01	
WATERverdunbaar volgens 2004/42/EG	ja
(Decopaint)	
Lood, Cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
(* geen receptuursbestanddeel)	

Milieulogo

AgBB-getest	Voldoet
	Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen

Gebouwcertificering

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

Nr.	Toepassing	Soort product	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	Ja	Ja	Ja	Ja

Geschikt voor toepassing conform LEED

Categorie (IEQ4.2 - 2009)

non flat topcoat

VOS-limiet

100 g/l

Voldoet aan limiet

ja

Categorie (IEQ4.2 - 2009)

non flat topcoat with colorant added
the point-of-sale

VOS-limiet

100 g/l

Voldoet aan limiet

ja

Aandeel recycling

niet getest

Fabrikant

DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt